

# ZW350

小型高亮度雷射投影機



- 高亮度 **WXGA DuraCore** 雷射投影機
- 簡易安裝 - **1.3 倍變焦**、**360 度**和縱向投影
- 極致控制 - **Crestron**、**Extron**、**AMX**、**PJ-Link** 和 **Telnet LAN** 命令
- **DuraCore** 雷射技術 - **30,000 小時免維護雷射光源**



ZW350 是一款小型 **WXGA DuraCore IP6X** 雷射投影機。專為免維護連續運作而設計，幾乎能以任何方向安裝。尺寸小且重量輕，**1.3 倍變焦**結合 **360 度**和縱向投影，易於安裝。

這款功能齊全的投影機具有內建揚聲器，其雷射技術提供長達 **30,000 小時**的免維護雷射光源。為求極致控制，配備 **RJ45** 連接以便在多個房間監測和控制網路。

## Specifications

<b>顯示/影像規格</b>	
顯示技術	DLP™
解析度	WXGA (1280x800)
亮度	3,500流明
對比度	300,000:1
原生顯示比例	16:10
顯示比例	4:3,16:9,16:10
垂直梯形校正	+/-40°
可顯示色彩 (百萬元)	1073.4
水平掃描率	15.375 ~ 91.146 KHz
垂直掃描率	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
均勻度	75%
投影尺寸	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") 對角線
<b>光源規格</b>	
光源類型	雷射
雷射光源壽命	30,000小時
<b>光學規格</b>	
投射比	1.187:1 ~ 1.544:1
投影距離	1.1m - 7.7m
鏡頭變焦	1.3
鏡頭變焦類型	手動
鏡頭焦距	16.901 ~ 21.6076
鏡頭仰角	113%
<b>連線方式</b>	
連接埠	輸入 2 x 支援 HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm 輸出 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A 控制 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB service
<b>基本規格</b>	
噪音值 (一般)	27分貝
噪音值 (最大)	32分貝
解析度相容性	WXGA,1080P,UXXGA, SXGA+,SXGA ,WXGA+,WXGA,720P,XGA,SVGA,VGA
視訊相容性	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D相容性	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D支援類型	Full 3D
安全機制	Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面
防護等級	IP6X
OSD使用介面語言	25 語言: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
24小時運作	Yes
360度投影	Yes
操作條件	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
喇叭數量	1個
喇叭瓦數 (每個)	15瓦
標準配件	AC 電源線 遙控器 基本使用手冊
<b>網路連接</b>	
LAN網路控制	Yes
<b>電源規格</b>	
消耗功率	100V ~ 240V, 50-60Hz
消耗功率 (待機)	<0.5瓦
消耗功率 (最小)	138瓦
消耗功率 (最大)	161瓦
<b>重量與尺寸</b>	
尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘	337 x 265 x 122.5
毛重	4.2 kg
淨重	3 kg

