

ZU500USTe

高亮度 WUXGA 超短焦雷射投影機



- 高亮度 **WUXGA** 雷射投影機 - **5000** 流明
- 超短焦鏡頭 -
- **DuraCore** 雷射技術 - **30,000** 小時免維護雷射光源
- 防塵 - 獨立測試的 **IP5X** 認證，完全可靠

ZU500USTe 搭載長壽命、低維護 DuraCore 雷射光源。無燈泡無濾網設計大幅降低運作成本，進而降低整體擁有成本。



Specifications

顯示/影像規格	
顯示技術	DLP™
解析度	WUXGA (1920x1200)
亮度	5,000流明
對比度	100,000:1
原生顯示比例	16:10
顯示比例	16:9,16:10
水平梯形校正	15°
垂直梯形校正	15°
均勻度	85%
投影尺寸	3.39m ~ 3.91m (133.5" ~ 154.1") 對角線
光源規格	
光源類型	雷射
雷射光源壽命	30,000小時
光學規格	
投射比	0.253:1
投影距離	0.727m - 0.84m
鏡頭變焦類型	固定
鏡頭焦距	3.7mm/0.146"
鏡頭仰角	117°
連線方式	
連接埠	輸入 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm 輸出 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A 控制 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB-B service
基本規格	
噪音值 (一般)	33分貝
噪音值 (最大)	35分貝
解析度相容性	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
視訊相容性	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D相容性	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D支援類型	Full 3D
安全機制	防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面
防護等級	IP5x
OSD使用介面語言	1 語言:
24小時運作	Yes
操作條件	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
遙控器	背光式遙控器 (專業型)
散熱率	1,608BTU/小時
喇叭數量	1個
喇叭瓦數 (每個)	10瓦
標準配件	AC 電源線 遙控器
網路連接	
LAN網路控制	Yes
LAN網路	Yes
電源規格	
消耗功率	90 ~ 264V, 50 ~ 60Hz
消耗功率 (待機)	0.5瓦
消耗功率 (最小)	260瓦
消耗功率 (最大)	328瓦
重量與尺寸	
尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘	383 x 318 x 88
毛重	7.8 kg
淨重	5.7 kg

