

RZ455W

小型高亮度雷射投影機



- 高亮度 **WXGA DuraCore** 雷射投影機 - 4000 流明
- 多功能 - 1.3 倍變焦、360 度和縱向投影
- 極致控制 - Crestron、Extron、AMX、PJ-Link 和 Telnet LAN 命令
- 30,000 小時免維護雷射光源



DAZWHZS 是一款小型 WXGA DuraCore IP6X 雷射投影機。專為免維護連續運作而設計，幾乎能以任何方向安裝。尺寸小且重量輕，1.3 倍變焦結合 360 度和縱向投影，易於安裝。

Specifications

顯示/影像規格	
顯示技術	DLP™
解析度	WXGA (1280x800)
亮度	4,000流明
對比度	300,000:1
原生顯示比例	16:10
顯示比例	4:3,16:9
垂直梯形校正	+/-40°
支援自動垂直梯形校正	Yes
可顯示色彩 (百萬色)	1073.4
水平掃描率	15.375 ~ 91.146 KHz
垂直掃描率	50 ~ 85Hz
均勻度	85%
投影尺寸	0.76m ~ 7.65m (30" ~ 301") 對角線
光源規格	
光源類型	雷射
雷射光源壽命	30,000小時
光學規格	
投射比	1.18:1 ~ 1.54:1
投射距離	1m ~ 7.7m
鏡頭變焦	1.3
鏡頭變焦類型	手動
鏡頭焦距	16.901mm~21.6076mm/0.665"~0.851"
鏡頭仰角	113%
連線方式	
連接埠	輸入 1 x HDMI 2.0, 1 x 支援 HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm 輸出 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A 控制 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB service
基本規格	
噪音值 (一般)	30分貝
噪音值 (最大)	32分貝
解析度相容性	UHD,WUXGA,1080P,UXGA, SXGA+,SXGA, WXGA+,WXGA,720P,XGA,SVGA,VGA
視訊相容性	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D相容性	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D支援類型	Full 3D
安全機制	防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面
防護等級	IP6X
OSD使用介面語言	25 語言: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
24小時運作	Yes
操作條件	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
喇叭數量	1個
喇叭瓦數 (每個)	10瓦
標準配件	AC 電源線 遙控器 基本使用手冊
網路連接	
LAN網路控制	Yes
電源規格	
消耗功率	100V ~ 240V, 50-60Hz
消耗功率 (待機)	<0.5瓦
消耗功率 (最小)	185瓦
消耗功率 (最大)	284瓦
重量與尺寸	
尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘	337 x 265 x 122.5
毛重	6.6 kg
淨重	5 kg

