

Wave 110R

초소형 고휘도 FHD 1080p 레이저 프로젝터



- 밝은 FHD 1080p DuraCore 레이저 프로젝터 - 3,500 루멘
- 소형 폼팩터로 손쉬운 설치 - 임차인 또는 공간이 제한된 방을 위한 최고의 동반자
- 시간 및 비용 절약 - 30,000시간 유지 관리가 필요 없는 레이저 광원
- 환경을 염두에 둔 설계 - DuraCore 레이저 기술 및 높은 전력 변환 효율성



Wave 110R은 Optoma의 가장 컴팩트하고 사용자 친화적이며 소가족용으로 설계된 프로젝터입니다. 풀 HD 1080p DuraCore 레이저 기술을 통해 선명하고 생동감 넘치는 시각 효과를 구현하여 몰입감 높은 시청 경험을 선사합니다.

가볍고 작은 크기로 이전 모델보다 34% 적은 공간을 차지하는 Wave 110R은 집의 어떤 방이나 공간에도 손쉽게 들어맞습니다. 선반이나 책상에 배치하고 싶을 때도, 가족 영화의 밤을 위해 다양한 공간으로 옮기고 싶을 때도 이 프로젝터는 높은 유연성과 편리함을 선사합니다.

에너지 효율성을 염두에 두고 설계된 Wave 110R는 기존 램프 기반 프로젝터 대비 전력 소비량을 47%까지 줄입니다. 레이저 기술 덕분에 추가 램프가 필요하지 않아 제품 수명이 길어지고 낭비가 줄어 시간과 비용이 절약됩니다.

다양한 기능을 담은 이 프로젝터에는 기본 제공 스피커가 포함되어 있어 영화, 영상, 프레젠테이션에 어울리는 오디오를 제공합니다. 유지 관리가 필요 없는 이 레이저 광원은 최대 30,000시간의 연속 사용을 지원하므로 번거롭게 램프를 교체하지 않고도 오래 지속되는 성능을 자랑합니다.

Specifications

디스플레이/이미지	
디스플레이 기술	DLP™
해상도	1080p Full HD (1920x1080)
밝기	3,500루멘
명암비	400,000
화면비율	16:9
종횡비	4:3, 16:9, 16:10
화면보정 (수평)	+/-30°
화면보정 (수직)	+/-30°
재생 칼라수 (천만)	1073.4
수평 스캔 속도	15 ~ 140Khz
수직 스캔 속도	24 ~ 120Hz
균형도	75
투사 사이즈	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") 대각선
램프 정보	
광원	레이저
레이저 광원 수명	30,000hrs
광학	
투사 비율	1.48:1 ~ 1.62:1
투사 거리	0.8m - 10mm
줌 비율	1.1
렌즈 컨트롤	수동
초점 거리	12.81 ~ 16.74
투사 오프셋	116%
연결	
연결	입력 2 x HDMI 1.4a 3D 지원 출력 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A 제어 1 x RS232
일반 사양	
소음 (Typical)	32dB
소음 (Max)	34dB
PC 호환성	UHD, WUXGA, 1080P, UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA+, WXGA, 720P, XGA, SVGA, VGA
비디오 호환성	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D 호환성	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D 지원	Full 3D
보안	보안 표시줄, 쉼터 락, 암호로 보호된 인터페이스
침입 방지	IP6X
OSD 언어	25 언어: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
24/7 작동	Yes
360도 보기	Yes
작동 조건	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
스피커	1
스피커 (와트)	15W
별도 액세서리	Power adaptor Remote control Basic user manual
전원	
전원	100V ~ 240V, 50-60Hz
소비 전력 (Standby)	<0.5W
소비 전력 (Min)	89W
소비 전력 (Max)	140W
무게 및 치수	
치수 (W x D x H mm)	274 x 216 x 114
총중량	4.2 kg
순중량	3 kg



