

UHC63LV

高亮度 4K UHD 雷射家庭劇院投影機



- 雷射 4K UHD 解析度，可與 HDR10 和 HLG 相容
- 4800 流明高亮度-觀看時免關燈
- 流暢觀看 - PureMotion (MEMC) 動態插補畫格
- 靈活安裝 - 1.6 倍變焦和垂直鏡頭位移

雷射光源技術



Specifications

顯示/影像規格	
顯示技術	DLP™
解析度	UHD (3840x2160)
亮度	4,800流明
對比度	2,800,000:1
原生顯示比例	16:9
顯示比例	4:3, 16:9
水平掃描率	31 ~ 135Khz
垂直掃描率	24 ~ 120Hz
投影尺寸	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") 對角線
光源規格	
光源類型	雷射
雷射光源壽命	30,000小時
光學規格	
投射比	1.39:1 ~ 2.22:1
投射距離	1.3m - 9.3m
鏡頭變焦	1.6
鏡頭變焦類型	手動
鏡頭焦距	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
鏡頭位移	垂直 +15%
鏡頭仰角	100%
鏡頭位移	Yes - {{downloads_link}}
連線方式	
連接埠	輸入 1 x HDMI 2.0, 1 x 支援 HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A service 輸出 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger 控制 1 x RS232, 1 x RJ45
基本規格	
噪音值 (一般)	30分貝
噪音值 (最大)	31分貝
解析度相容性	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
視訊相容性	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D相容性	Frame Packing(1280x720@50Hz/60Hz, 1920x1080@23.98/24Hz), Frame Sequential(800x600@120Hz, 1024x768@120Hz, 1280x800@120Hz, 1920x1080@120Hz) , Side by Side(1920x1080@50(25)Hz, 1920x1080@60(30)Hz) , Top and Bottom(1280x720@50Hz/60Hz, 1920x1080@23.98/24Hz)
3D支援類型	Full 3D
安全機制	防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面
OSD使用介面語言	9 語言: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
操作條件	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
遙控器	背光式遙控器 (家用)
喇叭數量	2個
喇叭瓦數 (每個)	5瓦
標準配件	AC power cord Remote control Basic user manual
輸入延遲	0.00毫秒
網路連接	
LAN網路控制	Yes
電源規格	
消耗功率	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
消耗功率 (待機)	0.5瓦
消耗功率 (最小)	285瓦
消耗功率 (最大)	386瓦
重量與尺寸	
尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘	498.1 x 331.1 x 171
毛重	12.38 kg
淨重	10.52 kg

