

RW341ST

高亮度及小體積的短焦投影機



- **WXGA**高亮度短焦投影機
- 短焦鏡頭 - 一米的距離可提供**100吋**的畫面
- 最高等級控制 - **Crestron**、**Extron**、**AMX**、**PJ-link** 和 **telnet LAN**
- 輕鬆連接 - **HDMI**、**VGA**、**USB** 電源和 **10W** 內建音響



這款短焦投影機專為小型會議室和教室而設計，擁有驚人的色彩、較長的燈泡壽命和節能功能，可為您提供較低的使用成本。

Specifications

顯示/影像規格	
顯示技術	DLP™
解析度	WXGA (1280x800)
亮度	4,500流明
對比度	30,000:1
原生顯示比例	16:10
顯示比例	4:3, 16:9
垂直梯形校正	+/-40°
水平掃描率	15.38 ~ 91.15Khz
垂直掃描率	50 ~ 85Hz
均勻度	75%
投影尺寸	0.91m ~ 7.7m (35.64" ~ 302.98") 對角線
光源規格	
光源類型	燈泡
燈泡瓦數	203瓦
燈泡壽命 (最大)	6000 (明亮), 12000 (動態), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
光學規格	
投射比	0.52:1
投影距離	0.4m - 3.4m
鏡頭焦距	7.51mm
鏡頭仰角	112%
連線方式	
連接埠	輸入 2 x 支援 HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA, 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm 輸出 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm 控制 1 x USB-A power 1A, 1 x RS232, 1 x RJ45
基本規格	
噪音值 (一般)	26分貝
噪音值 (最大)	28分貝
解析度相容性	WUXGA, 1080P, UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA+, WXGA, 720P, XGA, SVGA, VGA
視訊相容性	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D相容性	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D支援類型	Full 3D
安全機制	防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面
OSD使用介面語言	25 語言: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
操作條件	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
喇叭數量	1個
喇叭瓦數 (每個)	10瓦
標準配件	交流電源線 遙控 基本用戶手冊
網路連接	
LAN網路控制	Yes
電源規格	
消耗功率	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
消耗功率 (待機)	0.5瓦
消耗功率 (最小)	187瓦
消耗功率 (最大)	225瓦
重量與尺寸	
尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘	316 x 244 x 108
毛重	3.93 kg
淨重	2.9 kg

